

CX/WX10

CARACTERÍSTICAS:

Luminária pendente com tipo de proteção à prova de explosão Ex, corpo e grade de proteção em liga de alumínio fundido copper free, acabamento epóxi cinza claro, globo de vidro em boro silicato resistente a choque térmico e impacto, entrada rosqueada 3/4" BSP ou NPT.

Consulte esta luminária com lâmpada LED.

Marcação: Ex d IIB T* Gb IP65, Ex tb IIIC T* Db IP65 - Zona 1 e 2 ou 21 e 22 – Grupos IIA ou IIB ou IIIA, IIIB, IIIC.

Normas: ABNT NBR IEC 60079-0, ABNT NBR IEC 60079-1, ABNT NBR IEC 60079-31 e ABNT NBR IEC 60529.

Dimensões (mm)			Lâmpadas (w)				
Código	A Ø	Larg.	Incand.	Mista	PL	Soquete	Temp.
CX/WX10-1	160	308	100	---	---	E-27	T4
CX/WX10-2	440	206	200	160	---	E-27	T4
CX/WX10-3	440	206	300	250	23	E-40	T3



CX/WX15

CARACTERÍSTICAS:

Luminária plafonier com tipo de proteção à prova de explosão, corpo e grade de proteção em liga de alumínio fundido copper free, acabamento epóxi cinza claro, globo de vidro em boro silicato resistente a choque térmico e impacto, entradas rosqueadas 3/4" BSP ou NPT.

Consulte esta luminária com lâmpada LED.

Marcação: Ex d IIB T* Gb IP65, Ex tb IIIC T* Db IP65 - Zona 1 e 2 ou 21 e 22 – Grupos IIA ou IIB ou IIIA, IIIB, IIIC.

Normas: ABNT NBR IEC 60079-0, ABNT NBR IEC 60079-1, ABNT NBR IEC 60079-31 e ABNT NBR IEC 60529.

Dimensões (mm)			Lâmpadas (w)				
Código	Comp.	Larg.	Incand.	Mista	PL	Soquete	Temp.
CX/WX15-1	160	308	100	---	---	E-27	T4
CX/WX15-2	440	206	200	160	---	E-27	T4
CX/WX15-3	440	206	300	250	23	E-40	T3



CX/WX16

CARACTERÍSTICAS:

Luminária arandela 45° com tipo de proteção à prova de explosão, corpo e grade de proteção em liga de alumínio fundido copper free, acabamento epóxi cinza claro, globo de vidro em boro silicato resistente a choque térmico e impacto, entradas rosqueadas 3/4" BSP ou NPT.

Consulte esta luminária com lâmpada LED.

Marcação: Ex d IIB T* Gb IP65, Ex tb IIIC T* Db IP65 - Zona 1 e 2 ou 21 e 22 – Grupos IIA ou IIB ou IIIA, IIIB, IIIC.

Normas: ABNT NBR IEC 60079-0, ABNT NBR IEC 60079-1, ABNT NBR IEC 60079-31 e ABNT NBR IEC 60529.

Dimensões (mm)			Lâmpadas (w)				
Código	Comp.	Larg.	Incand.	Mista	PL	Soquete	Temp.
CX/WX16-1	265	290	100	---	---	E-27	T4
CX/WX16-2	440	206	200	160	---	E-27	T4
CX/WX16-3	440	206	300	250	23	E-40	T3



CX/WX17

CARACTERÍSTICAS:

Luminária arandela 90° com tipo de proteção à prova de explosão, corpo e grade de proteção em liga de alumínio fundido copper free, acabamento epóxi cinza claro, globo de vidro em boro silicato resistente a choque térmico e impacto, entradas rosqueadas 3/4" BSP ou NPT.

Consulte esta luminária com lâmpada LED.

Marcação: Ex d IIB T* Gb IP65, Ex tb IIIC T* Db IP65 - Zona 1 e 2 ou 21 e 22 – Grupos IIA ou IIB ou IIIA, IIIB, IIIC.

Normas: ABNT NBR IEC 60079-0, ABNT NBR IEC 60079-1, ABNT NBR IEC 60079-31 e ABNT NBR IEC 60529.

Dimensões (mm)			Lâmpadas (w)				
Código	Comp.	Larg.	Incand.	Mista	PL	Soquete	Temp.
CX/WX17-1	315	240	100	---	---	E-27	T4
CX/WX17-2	440	206	200	160	---	E-27	T4
CX/WX17-3	440	206	300	250	23	E-40	T3

