

CARACTERÍSTICAS:

Luminária portátil com tipo de proteção à prova de explosão, corpo e grade de proteção em liga de alumínio fundido copper free, acabamento epóxi cinza claro, globo de vidro em boro silicato resistente a choque térmico e impacto, gancho de suspensão, manopla de borracha com prensa cabo.

Consulte esta luminária com lâmpada LED.

Marcação: Ex d IIB T* Gb IP65 - Zona 1 e 2 – Grupos IIA ou IIB.

Normas: ABNT NBR IEC 60079-0, ABNT NBR IEC 60079-1 e ABNT NBR IEC 60529.



Dimensões (mm)			Lâmpadas (w)		
Código	Comp.	Larg.	Incand.	Soquete	Temp.
CX/WX73-1	485	160	100	E-27	T4

CX/WX30

CARACTERÍSTICAS:

Luminária pendente com tipo de proteção à prova de explosão, com alojamento incorporado para reator, corpo e grade de proteção em liga de alumínio fundido copper free, acabamento epóxi cinza claro, globo de vidro em boro silicato resistente a choque térmico e impacto, entrada rosqueada 3/4" BSP ou NPT.

Consulte esta luminária com lâmpada LED.

Marcação: Ex d IIB T* Gb IP65 - Zona 1 e 2 – Grupos IIA ou IIB.

Normas: ABNT NBR IEC 60079-0, ABNT NBR IEC 60079-1 e ABNT NBR IEC 60529.



Dimensões (mm)			Lâmpadas (w)				
Código	Comp.	Larg.	Sódio	Merc.	Metál.	Soquete	Temp.
CX/WX30-2	550	206	70	---	---	E-27	T6
CX/WX30-2	550	206	---	80	70	E-27	T5
CX/WX30-2	550	206	---	125	150	E-27	T4
CX/WX30-3	550	206	150/250	250	---	E-40	T4
CX/WX30-3	550	206	---	---	250	E-40	T3

CX/WX35


CARACTERÍSTICAS:

Luminária plafonier com tipo de proteção à prova de explosão, com alojamento incorporado para reator, corpo e grade de proteção em liga de alumínio fundido copper free, acabamento epóxi cinza claro, globo de vidro em boro silicato resistente a choque térmico e impacto, entradas rosqueadas 3/4" BSP ou NPT.

Consulte esta luminária com lâmpada LED.

Marcação: Ex d IIB T* Gb IP65 - Zona 1 e 2 – Grupos IIA ou IIB.

Normas: ABNT NBR IEC 60079-0, ABNT NBR IEC 60079-1 e ABNT NBR IEC 60529.



Dimensões (mm)			Lâmpadas (w)				
Código	Comp.	Larg.	Sódio	Merc.	Metál.	Soquete	Temp.
CX/WX35-2	547	206	70	---	---	E-27	T6
CX/WX35-2	547	206	---	80	70	E-27	T5
CX/WX35-2	547	206	---	125	150	E-27	T4
CX/WX35-3	547	206	150/250	250	---	E-40	T4
CX/WX35-3	547	206	---	---	250	E-40	T3

