

CARACTERÍSTICAS:

Luminária pendente com tipo de proteção não acendível, corpo, grade de proteção e alojamento incorporado em liga de alumínio fundido copper free, acabamento epóxi cinza claro, refrator de vidro em boro silicato resistente a choque térmico e impacto, entrada rosqueada de 3/4" BSP ou NPT.

Consulte esta luminária com lâmpada LED.

Marcação: Ex nAR IIC T* Gc IP65, Ex tc IIIC T* Dc - Zona 2 ou 21 e 22 – Grupos IIA, IIB, IIC ou IIIA, IIIB, IIIC.

Normas: ABNT NBR IEC 60079-0, ABNT NBR IEC 60079-15, ABNT NBR IEC 60079-31 e ABNT NBR IEC 60529.



Dimensões (mm)			Lâmpadas (w)				
Código	Comp.	Larg.	Sódio	Merc.	Metál.	Soquete	Class. Temp.
CX/Y104-2	330	325	70	---	70	E-27	T4
CX/Y104-2	330	325	---	80	---	E-27	T3
CX/Y104-2	330	325	---	125	150	E-27	T2
CX/Y104-3	420	400	---	---	250	E-40	T2
CX/Y104-3	420	400	150/250	250	---	E-40	T3

CX/Y105

CARACTERÍSTICAS:

Luminária arandela 30° com tipo de proteção não acendível, corpo, grade de proteção e alojamento incorporado em liga de alumínio fundido copper free, acabamento epóxi cinza claro, refrator de vidro em boro silicato resistente a choque térmico e impacto, entradas rosqueadas de 3/4" BSP ou NPT.

Consulte esta luminária com lâmpada LED.

Marcação: Ex nAR IIC T* Gc IP65, Ex tc IIIC T* Dc - Zona 2 ou 21 e 22 – Grupos IIA, IIB, IIC ou IIIA, IIIB, IIIC.

Normas: ABNT NBR IEC 60079-0, ABNT NBR IEC 60079-15, ABNT NBR IEC 60079-31 e ABNT NBR IEC 60529.



Dimensões (mm)			Lâmpadas (w)				
Código	Comp.	Larg.	Sódio	Merc.	Metál.	Soquete	Class. Temp.
CX/Y105-2	345	415	70	---	70	E-27	T4
CX/Y105-2	345	415	---	80	---	E-27	T3
CX/Y105-2	345	415	---	125	150	E-27	T2
CX/Y105-3	440	599	---	---	250	E-40	T2
CX/Y105-3	440	599	150/250	250	---	E-40	T3

CX/Y106

CARACTERÍSTICAS:

Luminária arandela 90° com tipo de proteção não acendível, corpo, grade de proteção e alojamento incorporado em liga de alumínio fundido copper free, acabamento epóxi cinza claro, refrator de vidro em boro silicato resistente a choque térmico e impacto, entradas rosqueadas de 3/4" BSP ou NPT.

Consulte esta luminária com lâmpada LED.

Marcação: Ex nAR IIC T* Gc IP65, Ex tc IIIC T* Dc - Zona 2 ou 21 e 22 – Grupos IIA, IIB, IIC ou IIIA, IIIB, IIIC.

Normas: ABNT NBR IEC 60079-0, ABNT NBR IEC 60079-15, ABNT NBR IEC 60079-31 e ABNT NBR IEC 60529.



Dimensões (mm)			Lâmpadas (w)				
Código	Comp.	Larg.	Sódio	Merc.	Metál.	Soquete	Class. Temp.
CX/Y106-2	400	365	70	---	70	E-27	T4
CX/Y106-2	400	365	---	80	---	E-27	T3
CX/Y106-2	400	365	---	125	150	E-27	T2
CX/Y106-3	500	505	---	---	250	E-40	T2
CX/Y106-3	500	505	150/250	250	---	E-40	T3

